

CEMBRIT Polska

System dachowy EuroFala

Cennik 2022

Spis treści

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|----|
| Płyta falista W130-9 | 2 | Akcesoria do płyt W177-6,5 | 6 |
| Akcesoria do płyt W130-9 | 3 | Quick fix do płyty W177-6,5 | 7 |
| Paleta kolorów płyt | 3 | Akcesoria wykończeniowe | 8 |
| Quick fix do płyty W130-9 | 4 | Akcesoria uszczelniające | 11 |
| Płyta falista W177-6,5 | 5 | Akcesoria wentylacyjne | 11 |
| Paleta kolorów płyt | 5 | | |



Płyta falista W130-9



mm



szt.

m²m²

kg

PLN/m²

PLN/szt.

Płyta falista standardowa W130-9



naturalna szara cementowa

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|--------|
| 625×1150 | 200 | 0,72 | 0,49 | 8,5 | 38,77 | 27,91 |
| 1250×1150 | 100 | 1,44 | 1,14 | 16,9 | 40,64 | 58,51 |
| 1875×1150 | 75 | 2,16 | 1,79 | 25,3 | | 87,78 |
| 2500×1150 | 50 | 2,88 | 2,44 | 33,7 | | 117,04 |

malowana z palety kolorów

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|--------|
| 625×1150 | 200 | 0,72 | 0,49 | 8,5 | 47,81 | 34,42 |
| 1250×1150 | 100 | 1,44 | 1,14 | 16,9 | 51,41 | 74,02 |
| 1875×1150 | 75 | 2,16 | 1,79 | 25,3 | | 111,05 |
| 2500×1150 | 50 | 2,88 | 2,44 | 33,7 | | 148,06 |

Płyta falista NO/WO W130-9



naturalna szara cementowa

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|--------|
| 625×1150 | 200 | 0,72 | 0,49 | 8,3 | 39,42 | 28,38 |
| 1250×1150 | 100 | 1,44 | 1,14 | 16,6 | 41,84 | 60,23 |
| 1875×1150 | 75 | 2,16 | 1,79 | 25,1 | | 90,37 |
| 2500×1150 | 50 | 2,88 | 2,44 | 33,5 | | 120,47 |

malowana z palety kolorów

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|--------|
| 625×1150 | 200 | 0,72 | 0,49 | 8,3 | 49,71 | 35,79 |
| 1250×1150 | 100 | 1,44 | 1,14 | 16,6 | 52,92 | 76,21 |
| 1875×1150 | 75 | 2,16 | 1,79 | 25,1 | | 114,29 |
| 2500×1150 | 50 | 2,88 | 2,44 | 33,5 | | 152,41 |

Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W130-9



mleczna

| | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|---|-------|--------|
| 1250×1120 | wg zamów. | 1,40 | 1,14 | 2 | 60,20 | 84,28 |
| 1875×1120 | wg zamów. | 2,10 | 1,79 | 3 | | 126,40 |
| 2500×1120 | wg zamów. | 2,80 | 2,44 | 4 | | 168,55 |

przezroczysta

| | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|---|-------|--------|
| 1250×1120 | wg zamów. | 1,40 | 1,14 | 2 | 60,20 | 84,28 |
| 1875×1120 | wg zamów. | 2,10 | 1,79 | 3 | | 126,40 |
| 2500×1120 | wg zamów. | 2,80 | 2,44 | 4 | | 168,55 |

wymiary





ilość na palecie

powierzchnia płyty








efektywna powierzchnia krycia

waga

Akcesoria do płyt W130-9

|  | mm |  | kolor |  | szt. | PLN/szt. |
|---|---|---|-----------------|---|--------|----------|
| Podkładka pod płytę świetlikową W130-9 | | | | | | |
|  | 30×30×30 | | przezroczysta | — | — | 3,73 |
| Uszczelka falista do płyty W130-9 | | | | | | |
|  | 20×35×1170 | | grafitowy | 1 | — | 6,67 |
| Długość uszczelnienia: 1,17 mb/szt. | | | | | | |
| Kominek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W130-9 | | | | | | |
|  | — | | grafitowy | — | — | 388,80 |
| | Powierzchnia wentylowana: 90 cm ² | | | | | |
| | Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50° | | | | | |
| | Na indywidualne zamówienie | | | | | 388,80 |
| | — | | szary, ceglasty | — | — | |
| | Czas dostawy:  | | | | | |
| Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt. | | | | | 270,00 | |
| Kominek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W130-9 | | | | | | |
|  | — | | grafitowy | — | — | 268,88 |
| | Powierzchnia wentylacji: 200 cm ² | | | | | |
| | Na indywidualne zamówienie | | | | | |
| | — | | szary, ceglasty | — | — | 268,88 |
| | Czas dostawy:  | | | | | |
| | Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt. | | | | | 270,00 |


Paleta kolorów płyt

| | | | |
|--|---|---|---|
|  ceglasty |  czerwony |  brązowy |  czerwono-brązowy |
|  czarny |  grafitowy |  naturalny szary cementowy |  zielony |

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 wymiary

 kolor

 ilość na paletcie

Quick fix do płyty W130-9



mm



kolor



szt.

PLN/kpl.

Wkręt do drewna ze skrzydełkami 110/6,4



| | | | |
|--|------------|-----|--------|
| 110 Ø6,4 | metaliczny | 100 | 170,37 |
| Do konstrukcji drewnianej | | | |
| Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do drewna ze skrzydełkami, kwasoodporny 100/6,5

| | | | |
|--|------------|-----|--------|
| 100 Ø6,5 | metaliczny | 100 | 348,14 |
| Do konstrukcji drewnianej, kwasoodporny | | | |
| Podkładka ze stali kwasoodpornej, podkładka EPDM | | | |
| Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do drewna ze skrzydełkami lakierowany 110/6,4

| | | | |
|--|------------------|-----|--------|
| 110 Ø6,4 | z palety kolorów | 100 | 192,58 |
| Do konstrukcji drewnianej, lakierowany | | | |
| Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do stali ze skrzydełkami 90/6,3

| | | | |
|--|------------|-----|--------|
| 90 Ø6,3 | metaliczny | 100 | 192,58 |
| Do konstrukcji stalowej | | | |
| Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 90/6,3

| | | | |
|--|------------------|-----|--------|
| 90 Ø6,3 | z palety kolorów | 100 | 266,65 |
| Do konstrukcji stalowej, lakierowany | | | |
| Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |



wymiar



kolor



ilość na palecie

Płyta falista W177-6,5



mm



szt.

m²m²

kg

PLN/m²

PLN/szt.

Płyta falista standardowa W177-6,5



naturalna szara cementowa

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 625×1095 | 200 | 0,68 | 0,5 | 9,0 | 45,36 | 30,83 |
| 1250×1095 | 65 | 1,37 | 1,15 | 18,1 | 45,23 | 61,96 |

malowana z palety kolorów

| | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 625×1095 | 200 | 0,68 | 0,5 | 9,0 | 58,94 | 40,07 |
| 1250×1095 | 65 | 1,37 | 1,15 | 18,1 | 58,67 | 80,38 |

Płyta falista NO/WO W177-6,5



naturalna szara cementowa

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| 625×1095 | 200 | 0,68 | 0,5 | 8,1 | 45,43 | 30,89 |
|----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|

malowana z palety kolorów

| | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| 625×1095 | 200 | 0,68 | 0,5 | 8,1 | 58,63 | 39,88 |
|----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|









Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W177-6,5



przezroczysta

| | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|---|-------|-------|
| 1250×1097 | wg zamów. | 1,37 | 1,15 | 2 | 60,20 | 82,47 |
|-----------|-----------|------|------|---|-------|-------|

Paleta kolorów płyt

| | | | |
|--|---|---|---|
|  ceglasty |  czerwony |  brązowy |  czerwono-brązowy |
|  czarny |  grafitowy |  naturalny szary cementowy |  zielony |

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.



wymiały



ilość na palecie



powierzchnia płyty



efektywna powierzchnia krycia



waga

Akcesoria do płyt W177-6,5



mm




kolor




szt.

PLN/szt.



Podkładka pod płytę świetlikową W177-6,5

| | | | | |
|---|----------|---------------|---|------|
|  | 51×30×30 | przezroczysta | — | 7,33 |
|---|----------|---------------|---|------|



Uszczelka falista do płyty W177-6,5

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|-------|
|  | 20×58×1060 | grafitowy | 1 | 16,29 |
| Długość uszczelnienia: 1,06 mb/szt. | | | | |

Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W177-6,5

| | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|
|  | Na indywidualne zamówienie | | | 412,43 |
| | — | grafitowy | — | |
| | Powierzchnia wentylacji: 90 cm ² | | | |
| | Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50° | | | |
| | Czas dostawy:  | | | |
| | Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt. | | | 270,00 |

Kominiek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W177-6,5

| | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|
|  | Na indywidualne zamówienie | | | |
| | — | grafitowy | — | 285,24 |
| | Powierzchnia wentylowana: 200 cm² | | | |
| | Czas dostawy:  | | | |
| | Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt. | | | 270,00 |



wymiary



kolor



ilość na palecie

Quick fix do płyty W177-6,5



mm




kolor



szt.

PLN/kpl.

Wkręt do drewna ze skrzydełkami 130/6,4

| | | | | |
|---|--|------------|-----|--------|
|  | 130 Ø6,4 | metaliczny | 100 | 185,17 |
| | Do konstrukcji drewnianej | | | |
| | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| | Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do drewna ze skrzydełkami, lakierowany 130/6,4

| | | | | |
|--|--|------------------|-----|--------|
| | 130 Ø6,4 | z palety kolorów | 100 | 207,39 |
| | Do konstrukcji drewnianej, lakierowany | | | |
| | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| | Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do stali ze skrzydełkami 110/6,3

| | | | | |
|--|--|------------|-----|--------|
| | 110 Ø6,3 | metaliczny | 100 | 207,39 |
| | Do konstrukcji stalowej | | | |
| | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| | Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |

Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 110/6,3

| | | | | |
|--|--|------------------|-----|--------|
| | 110 Ø6,3 | z palety kolorów | 100 | 281,47 |
| | Do konstrukcji stalowej, lakierowany | | | |
| | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM | | | |
| | Zużycie: od 2 do 4 kpl./m² | | | |



wymiary



kolor



ilość na palecie

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kg

PLN/szt.

Wiatrownica

| | | | | | |
|--|---------------------------|----|------|------|--------|
| | naturalna szara cementowa | | | | |
| | 1200×300×300 | 50 | 1,1 | 7,4 | 47,54 |
| | malowana z palety kolorów | | | | |
| | 1200×300×300 | 50 | 1,1 | 7,4 | 54,07 |
| | naturalna szara cementowa | | | | |
| | 1200×240×240 | 50 | 1,1 | 5,9 | 37,73 |
| | malowana z palety kolorów | | | | |
| | 1200×240×240 | 50 | 1,1 | 5,9 | 43,29 |
| | naturalna szara cementowa | | | | |
| | 1250×200×200 | 25 | 1,1 | 5,2 | 40,82 |
| | 1875×200×200 | 25 | 1,73 | 7,8 | 61,08 |
| | 2500×200×200 | 25 | 2,35 | 10,3 | 81,51 |
| | malowana z palety kolorów | | | | |
| | 1250×200×200 | 25 | 1,1 | 5,2 | 65,66 |
| | 1875×200×200 | 25 | 1,73 | 7,8 | 98,49 |
| | 2500×200×200 | 25 | 2,35 | 10,3 | 131,49 |

Wiatrownica szczytowa lewa

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-------|------|-------|
| | naturalna szara cementowa | | | | |
| | 625×161×242 | wg zamówienia | 0,475 | 2,34 | 33,64 |
| | malowana z palety kolorów | | | | |
| | 625×161×242 | wg zamówienia | 0,475 | 2,34 | 41,16 |

Wiatrownica szczytowa prawa

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|-------|------|-------|
| | naturalna szara cementowa | | | | |
| | 625×161×242 | wg zamówienia | 0,475 | 2,34 | 33,64 |
| | malowana z palety kolorów | | | | |
| | 625×161×242 | wg zamówienia | 0,475 | 2,34 | 41,16 |

wymiary

ilość na palecie

efektywna długość krycia

waga

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kąt



kg

PLN/szt.

Gąsior kątowy

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----|-----|-----------------|-----|-------|
| | naturalna szara cementowa | | | | | |
| | 1200×300×300 | 50 | 1,1 | 10°-60° (co 5°) | 7,4 | 47,54 |
| | malowana z palety kolorów | | | | | |
| | 1200×300×300 | 50 | 1,1 | 10°-60° (co 5°) | 7,4 | 54,07 |

Gąsior kątowy

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----|-----|-----------------|-----|-------|
| | naturalna szara cementowa | | | | | |
| | 1200×240×240 | 50 | 1,1 | 10°-60° (co 5°) | 5,9 | 37,73 |
| | malowana z palety kolorów | | | | | |
| | 1200×240×240 | 50 | 1,1 | 10°-60° (co 5°) | 5,9 | 43,29 |

Gąsior zawiasowy płaski

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------|------|---|------|--------|
| | naturalna szara cementowa | | | | | |
| | 1170×350×350 | 15 kpl. | 1,07 | — | 12,6 | 97,33 |
| | malowana z palety kolorów | | | | | |
| | 1170×350×350 | 15 kpl. | 1,07 | — | 12,6 | 157,10 |

Gąsior dylatacyjny

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----|------|---|-----|-------|
| | naturalna szara cementowa | | | | | |
| | 2400×300 | 25 | 2,25 | — | 8,9 | 65,34 |
| | malowana z palety kolorów | | | | | |
| | 2400×300 | 25 | 2,25 | — | 8,9 | 80,34 |



wymiar



ilość na palecie



efektywna długość krycia



kąt podstawy do ramienia



waga

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kg

PLN/szt.

Gąsior stożkowy

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|------|------|-------|
| | naturalny szary cementowy | | | | |
| | 450×231/255 | wg zamówienia | 0,35 | 1,86 | 21,24 |
| | malowany z palety kolorów | | | | |
| | 450×231/255 | wg zamówienia | 0,35 | 1,86 | 27,43 |

Gąsior stożkowy początkowy

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|------|------|-------|
| | naturalny szary cementowy | | | | |
| | 450×231/254 | wg zamówienia | 0,35 | 1,94 | 31,68 |
| | malowany z palety kolorów | | | | |
| | 450×231/254 | wg zamówienia | 0,35 | 1,94 | 37,41 |

Zamknięcie początkowe gąsiora stożkowego

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|-----|-------|
| | naturalny szary cementowy | | | | |
| | 235×238/254 | wg zamówienia | — | 0,3 | 10,63 |
| | malowany z palety kolorów | | | | |
| | 235×238/254 | wg zamówienia | — | 0,3 | 14,22 |

Zamknięcie końcowe gąsiora stożkowego

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|-----|-------|
| | naturalny szary cementowy | | | | |
| | 220×215 | wg zamówienia | — | 0,3 | 10,33 |
| | malowany z palety kolorów | | | | |
| | 220×215 | wg zamówienia | — | 0,3 | 13,07 |

Trójknik do gąsiora stożkowego

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|------|-------|
| | naturalny szary cementowy | | | | |
| | 340×377×137 | wg zamówienia | — | 1,43 | 75,14 |
| | malowany z palety kolorów | | | | |
| | 340×377×137 | wg zamówienia | — | 1,43 | 89,84 |








wymiary

ilość na palecie





efektywna długość krycia

waga

Akcesoria uszczelniające

|  | mm |  | kolor |  | szt. | PLN/szt. |
|--|---|---|---|---|-------------------|----------|
| Uszczelka samoprzylepna | | | | | | |
|  | 5×9×15000 | | biały | 5 | 77,04 / pakiet | |
| | Zużycie: ok. 1,35 m/płytę | | | | | |
| Taśma kalenicowa Vent-roll | | | | | | |
|  | 390×5000 | | czerwony, ceglasty, czerwono-brązowy, grafitowy, brązowy | 1 | 116,36 | |
| | Zużycie: ok. 1,2 m/mb kalenicy | | | | | |
| Grzebień okapowy płaski | | | | | | |
|  | 1000 | | czarny | — | 3,44 | |
| | Długość zęba: 55 mm | | | | | |
| | Długość efektywna krycia: 1 mb/szt. | | | | | |
| | Czas dostawy:  | | | | | |

Akcesoria wentylacyjne

| | <div><div></div></div> <div>mm</div> | <div><div></div></div> <div>kolor</div> | <div><div></div></div> <div>szt.</div> | PLN/szt. |
|--|--|---|--|----------|
| Reduktor do kominka HV 110 iso | | | | |
| <div></div> | 450 | — | — | 223,61 |
| | Redukcja z Ø110 mm do Ø100-70-50 mm | | | |
| | Czas dostawy: <div></div> | | | |
| Adapter do kominka HV 110 | | | | |
| <div></div> | — | — | — | 32,14 |
| | Redukcja z Ø110 mm do Ø100 mm | | | |
| | Czas dostawy: <div></div> | | | |

 wymiary

 kolor

 ilość na palecie