

**Zbiorcza etykieta asortymentowa - EPS**

Producent:

STYRMANN Sp. z o.o. 00-801 Warszawa, Chmielna 100

Zakład produkcyjny:

STYRMANN Sp. z o.o. 05-085 Kampinos, Gawartowa Wola 32

PŁYTY STYROPIANOWE

Według normy PN-EN 13163:2009

CE

09

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Odmiana

EPS 200-036

Dekl. wsp. przewod. ciepła [W/mK]  $\lambda_D \leq$ 

0,036 [ W/mK ]

Norma

PN EN-13163:2009

Klasa reakcji na ogień

E

Szerokość płyt [mm]

500

Długość płyt [mm]

1 000

**PŁYTY GŁADKIE**

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Dekl. opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	0,278	0,556	0,833	1,111	1,389	1,667	1,944	2,222	2,778	3,333	3,889	4,167	4,444	5,000	5,556
Liczba płyt w paczce [szt]	60	30	20	15	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
Powierzchnia krycia [m <sup>2</sup> ]	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
Objętość paczki [m <sup>3</sup> ]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,28	0,30	0,32	0,27	0,30

**PŁYTY FREZOWANE**

Grubość [mm]	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Dekl. opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,389	1,667	1,944	2,222	2,778	3,333	3,889	4,167	4,444	5,000	5,556
Liczba płyt w paczce [szt]	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
Powierzchnia krycia [m <sup>2</sup> ]	5,70	4,75	3,80	3,32	2,85	2,37	1,90	1,90	1,90	1,42	1,42
Objętość paczki [m <sup>3</sup> ]	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	0,26	0,28