



QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 1

Data aktualizacji: 2009-02-26

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO PIASKOWCA

WŁAŚCIWOŚCI

IMPREGNAT DO PIASKOWCA jest roztworem wysokiej jakości mikroemulsji silikonowej. Cząsteczki preparatu wnikają głęboko w podłoże tworząc na powierzchni jego porów mikrowarstwę nadającą materiałowi właściwości hydrofobowe (odpychające wodę). Jednocześnie zachowana jest przepuszczalność gazów poprzez warstwę pokrytą impregnatem co pozwala na „oddychanie” powierzchni. Dzięki temu piaskowiec staje się bardziej odporny na szkodliwe warunki atmosferyczne i mniej podatny na zabrudzenie. Preparat praktycznie nie przebarwia powierzchni i jest odporny na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE


Zabezpieczanie powierzchni wykonanych z piaskowca przed zabrudzeniem i szkodliwymi warunkami zewnętrznymi (w tym mrozem i skutkami jego działania).

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotować powierzchnię poprzez jej umycie i odpylenie.
2. Powierzchnia przeznaczona do pokrycia preparatem powinna być sucha i czysta.
3. Zabezpieczyć powierzchnie przylegające do impregnowanych podłoży.
4. Preparat nakładać za pomocą pędzla lub natryskiem dbając o jego równomierne rozprowadzenie. Preparat nakładać do momentu wysycenia podłoża metodą „mokre na mokre”
5. Po ukończeniu prac chronić powierzchnię przed zamoczeniem do pełnego wyschnięcia impregnatu (24h)

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: ciecz
Kolor	: mleczny
Zapach	: słaby charakterystyczny
Ciężar właściwy (w 25°C)	: 1,0 g/cm ³
Temperatura stosowania	: +5°C do +25°C
Czas całkowitego utwardzenia powłoki	: 24 h

	QMAR PROBOSTWO GÓRNE 13 87-732 LUBANIE TEL/FAX 054 251 33 48 e-mail: info@qmar.com.pl ; www.qmar.com.pl	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2009-02-26
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
<i>IMPREGNAT DO PIASKOWCA</i>		

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

- Butelka PE 1L/12 szt karton; kanister PE 5L

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.