



SUPER KLEJ DO GLAZURY 24A

Dane techniczne:

Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Czas schnięcia otwartego:	Ok. 20 minut (przy 20°C/65 % RH)
Czas wysychania:	Ok. 24 h (przy 20°C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	1,58 g/cm ³
Zawartość cząstek stałych:	Ok. 82%
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	Od - 20°C do + 70°C (utwardzony)
Zużycie:	Ok. 1000-1500g/m ²
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do +30°C



Charakterystyka:

Wodoodporny klej o wysokiej sile spójności do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń. Elastyczny

i odporny na szeroki zakres temperatur - może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Odpowiedni również do klejenia sposobem płytka na płytkę - na starej glazurze lub terakocie (max. wym. płytki 20cm x 20cm).

Zastosowanie:

- klejenie ściennych i podłogowych płytek ceramicznych na typowych podłożach budowlanych: betonie, tynku, płycie gipsowo-kartonowej, płycie wiórowej, MDF, HDF, itp.
- klejenie glazury i terakoty na starych okładzinach - „płytką na płytkę”

Przechowywanie:

18 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Opakowanie:

Wiadra 1kg, 5kg, 15kg, kartusz 310ml

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z ISO 9001. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu: deklaracja zgodności CE EN 12004.

Sposób użycia:

- podłoże musi być czyste, suche, spójne i równe – nie używać kleju do wyrównywania podłoża,
- na podłożach bardzo chłonnych i porowatych zastosować grunt wzmacniający lub bardzo cienką warstwę kleju,
- klej rozprowadzać w jednym kierunku pacą zębatą o szerokości 4-5 mm na powierzchni, którą da się pokryć płytkami w ciągu 20 minut,
- płytki docisnąć do podłoża i wyrównać - nie aplikować kleju punktowo,
- fugować po wyschnięciu kleju. Czas schnięcia kleju zależy od chłonności płytek i podłoża,
- w przypadku klejenia „płytką na płytkę” czas wysychania zależy od rozmiaru płytek, odległości między płytkami oraz wilgotności pomieszczenia i może wynosić kilka dni,
- świeże zabrudzenia z narzędzi i podłoża zmywać wodą.