

CARBOND 955 PRIMER

Preparat do gruntowania powierzchni szyb samochodowych

- Środek do zabezpieczenia spoiny klejowej przed wpływem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

- Wklejanie szyb samochodowych do karoserii

DANE TECHNICZNE

Podstawa Mieszanina rozpuszczalników

Kolor czarny

Czas wysychania ok. 10 minut (przy 20 °C/65 % RH)

Temperatura nakładania Od +5°C do +25°C

Odporność termiczna Od -30°C do +90°C

Opakowanie Pojemnik 30 ml.

PRZECHOWYWANIE

9 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002.

SPOSÓB UŻYCIA

- Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, brud, stare szczeliwa, itp.)
 - Prowadząc pędzelek w jednym kierunku zagruntować miejsce klejenia na szybie podkładem Carbond 955 DG Primer i zostawić do wyschnięcia na około 10 minut.
- Uwaga! Nie dopuścić do zabrudzenia/zapylenia miejsca gruntowanego przed położeniem ścieżki klejowej.

ZALECENIA BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Chronić przed dziećmi

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.