STEPROCK HD

PRODUKT

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty OSB-3 (pióro-wpust 4 stronny)

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:	λ_D = 0,039 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	1,4 kN/m^3
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej	≤ 3 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym	≥ 30kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu	≤ 1,0 kg/m2
Ściśliwość	≤ 4 mm
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-WS -WL(P)-CP4-MU1
Typ produktu	Płyta
Polska Norma	EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0168/09/P

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [m^2•K/W]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m^2 w paczce [m^2]
1000	600	20	0,5	12	7,2
1000	600	30	0,75	10	6
1000	600	40	1	6	3,6
1000	600	50	1,25	4	2,4
1000	600	60	1,5	4	2,4
1000	600	80	2,05	3	1,8
1000	600	100	2,55	2	1,2

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.